



Website



Public Account

◆ 产品规格书

文件编号: B-608749CN

名称: 呼吸空气高压压缩机

型号: GMC F500S

一、产品作用及使用范围:

呼吸空气高压压缩机 GMC F500S 通过高效压缩与净化处理，提供符合国内外呼吸空气标准的高压洁净气源，其过滤系统可有效去除气体中水分、油污颗粒等杂质，保障空气纯净安全。设备适用于消防救援、潜水作业、工业密闭空间作业、化工防护、医疗急救、航空航天等对呼吸气源压力及洁净度要求严苛的领域，能在复杂环境中稳定输出满足人体呼吸需求的高压气体。

二、产品构成和功能:

呼吸空气高压压缩机 GMC F500S 采用立式布局，以 F 系列活塞式压缩机主机，分四级压缩（最大 40MPa）与五级压缩（最大 50MPa）两种配置，下方三相电机与主机形成稳定结构，外罩壳兼具导风散热与物理保护作用。功能上搭载机械式控制系统，支持一键启停、运行计时及故障显示，具备自动排污功能可定时清除分离筒油污，配套过滤筒高效过滤气体杂质，确保输出空气达呼吸标准，整体结构紧凑且功能集成度高，兼顾操作便捷性与气体净化可靠性。

三、技术参数:

订货编号	G02B-F36L-Q1**	
型号	GMC F500/T11-SILENT	GMC F500/T15-SILENT
类型	空气冷却，油润滑	
驱动	11KW 三相电机	15KW 三相电机
排量 (L/min)	500 (30MPa) 490 (40MPa) 480 (50MPa)	600 (30MPa) 590 (40MPa) 580 (50MPa)
最大工作压力 (MPa)	40/50	
压缩机转速 (r/min)	1375	1650
压缩机级数	四级/五级	
第一级缸径 (mm)	120/120	
第二级缸径 (mm)	60/65	
第三级缸径 (mm)	30/38	
第四级缸径 (mm)	14/21	
第五级缸径 (mm)	//12	
冲程 (mm)	40	
介质	空气	
润滑方式	油泵润滑	
油量 (L)	4	
进气温度范围 (°C)	-25~45	
呼吸空气过滤量	在 20°C 时 2000 立方米	
IP 防护级别 (马达)	IP54	
噪音 (dB)	≤80	
呼吸空气质量	符合 EN12021、GB/T 31975、T/ZZB 2989-2022 标准	
执行标准	T/ZZB 2989-2022	
长*宽*高 (mm) 整机	820*1308*1400	
整机重量 (kg)	457?	467?



Website



Public Account

四、产品配置：

● 4.1 标准配置：

● 4.1.1 功能配置

◆ 额定工作压力：35MPa	◆ 安全阀 36.5MPa	◆ 环保塑粉涂装
◆ 最高压力：36.5MPa	◆ 绿黄色配黑色	◆ 电子使用手册

● 4.1.2 标准配置


◆ 按钮式控制器 ◆

- 一键启停
- 运行计时
- 相序报警
- 低油压报警



◆ 自动排污 ◆

- 定时排出分离桶内油污



◆ 静音设计 ◆

- 整体静音设计
- 噪音≤80
- 罩壳设计方便快速拆卸
- 方便维护
- 操作面板符合人体工程学



◆ 过滤筒 ◆

- 过滤气体中的水分



随机配件

◆ 加油漏斗 #




G62B-L25H-0020

◆ 纸质说明书 #



G62B-A35H-0010

◆ 合格证 #



G07A-F30L-0133

◆ 活性炭滤芯-HL40#



G11B-HL40-FD00

◆ 15HP 进气滤芯 ◆



G10B-KL30-1000

400-100-1030

info@Luxon-Compressors.com

http://www.Luxon-Compressors.com

浙江省杭州市塘栖镇兴国路505号5幢2单元

● 客户选配:

动力


11kW 三相电机

15kW 三相电机

控制器

β 控制器 ◆


- 一键启停
- 保养显示
- 液晶显示
- 运行计时



G02C-F33I-0030

PLC 控制器 ◆

- 自动启停
- 监控运行状态
- 保养提醒
- 图片显示
- 运行计时
- 报警提醒 (过电流报警、相序错误报警、缺相报警、环境温度过高报警、机油温度过高报警、机油油压过低报警、机油油温过高报警、各级压力过高报警、压力变送器断线报警)
- 其他自定义功能



G02C-F33I-0040

其他功能选配

湿度控制器(实现滤芯保养提醒功能) ◆



G02C-E18I-0012

自定义外观颜色◆

末级压力 20MPa◆

末级压力 40MPa◆

末级压力 50MPa◆

品牌信息

标准

中性

定制

● 选配件

活性炭滤芯-HL40 #

气瓶转换接头 M22*1.5 转 G5/8 #

◆ 有效过滤一氧化碳



G11B-HL40-FD00



G05B-CA01-2300

带表充气阀 #

1.2 米长高压软管 #




Website



Public Account

- ◆ 打开和关闭气阀
- ◆ 排空管道内残留气体
- ◆ 显示压力

G02C-C06I-0010




中修包-F4.1 型主机

大修包-F4.1 型主机

注：标有“○”项是必选项，标有“□”项是可选项；标有“◆”项是需要安装在产品上，标有“#”项是发货时不安装在产品上

五、图片及尺寸:

- 图示



● 标准外形尺寸图：

GMC F500

